

## KIT ANTICHUTE ELARA320



### KIT de Maintien et Echafaudage

Kit antichute prêt à l'emploi : Harnais 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage. Ceinture de maintien (Réf. HAR14). Longe de maintien au travail réglable par réducteur. Longueur de 1,1 à 2 m. Corde toronnée Ø 12 mm (Réf. EX021). Antichute à absorbeur d'énergie en corde toronnée double (Y) Ø 12mm. Longueur 2 m. 1 mousqueton AM002, 2 crochets AM022 (Réf. AN211200CDD). 2 connecteurs AM002.

Harnais antichute : Sangle polyester.

Longe absorbeur d'énergie : Sangle polyester, corde polyamide.

Longe : Polyamide.

Mousqueton et crochet : Acier.

Reference: ELARA320

DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN355 : 2002 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Absorbent d'énergie.

EN361 : 2002 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Harnais d'antichute

EN358 : 1999 Equipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention des

chutes de hauteur - Ceintures de maintien au travail et de retenue et longes de maintien au travail.

EN362 : 2004 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Connecteurs

EN363 : 2008 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Système d'arrêt des chutes

EN364 : 1992 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Méthodes d'essais

EN365 : 2004 Exigences générales pour le mode d'emploi et pour le marquage

O. P. Maintenance