

## GANT MAXICUT® ULTRA™ 443745



Gant de protection résistant à la coupure de niveau 5C dans les environnements secs, tout en assurant un confort élevé et une dextérité extrême.

Renfort en application directe (sans couture) entre le pouce et l'index qui améliore la résistance à la coupure et augmente la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature.

Durabilité exceptionnelle avec une résistance à l'abrasion nettement supérieure à la moyenne.

Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée.

Applications : assemblage primaire, secondaire et final - manipulation de tôles de métal, de verre cassé - maintenance.

Spécifications relatives à l'utilisation des matériaux ou de l'objet : aliments secs, non gras.

Reference: MXFLCUT3745

Taille des Gants: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

### COMPOSITION

Support tricoté vanisé Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance.  
Mélange de Polyéthylène haute densité et de FDV (fibres de verre)

### ENDUCTION

Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip. Epaisseur de la paume : 1,00 mm

### LONGUEUR

24 cm (T.10/XL)

### NORMES

EN388:2016 4442C

Alimentaire